

3112_020_06 Moraveč**podklady**

- Nebyl obdržen Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000

Moraveč (480 - 506 m n.m.) – místní část obce Chotoviny se nachází cca 1,8 km severozápadně od obce Chotoviny. V obci je trvale hlášeno 49 obyvatel (rok 2001).

vodovod

Obec Moraveč je z části zásobena vodou z vodovodu (cca 80%), který byl vybudován v důsledku zlikvidování domovních studní při výstavbě komunikace E55 v roce 1997.

Zdrojem jsou dva vrty (HV1 - 0,4 l/s, HJ4 - 0,2 l/s) o celkové vydatnosti 0,6 l/s. Voda ze zdrojů je upravována v úpravně vody, kde dochází k odmanganování, odželezování a dávkování chlornanu sodného. Kapacita úpravy vody je 0,7 l/s (max. 36 m³/den). Z úpravy vody je voda čerpána do zemního vodojemu 1 x 100 m³ (540,90/543,30 m n.m.); odtud je rozváděna gravitací po této místní části.

Provozovatelem vodovodu je od r. 2000 obec.

Zbytek obyvatel je zásoben z domovních studní. Množství vody v těchto studních je dostatečné pouze z části. Kvalita vody ve studních není známa.

Výhledově se předpokládá propojení této místní části s vodovodem vedoucím z Chotovin k průmyslovému areálu u dálnice Praha – České Budějovice a rozšíření vodovodní sítě po obci.

kanalizace

Místní část obce Chotoviny – Moraveč, která se nachází v pásmu hygienické ochrany III. stupně vodní nádrže Jordán – OP Jordán, nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace. Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče a následně do Košínského potoka.

V současnosti se zpracovává územní plán.

Obec do budoucna předpokládá vybudování oddílné kanalizace, která bude svedena do ČS pod obcí a výtlakem délky cca 0,3 m napojena na novou kanalizaci vedoucí na ČOV Chotoviny.