

**3112\_069\_03 Hlinice****podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000

Hlinice (436 - 457 m n.m.) – příměstská část obce Tábor se nachází cca 2,5 km severovýchodně od města Tábor. V obci je trvale hlášeno 198 obyvatel (rok 2001).

**vodovod**

Obec Hlinice je v současné době zásobena z domovních studní.

Množství vody v těchto studních je problematické. Kvalita vody ve studních je kolísavá.

Hlinice se nachází na území s vysokým rizikem výskytu radonu.

\*\*\*\*\*

Navrhuje se připojení Hlinice na Vodárenskou soustavu jižní Čechy, z vodojemu Sv. Anna II - Měšice 2 x 2000 m<sup>3</sup> (477,50/472,30 m. n. m.), odtud bude voda pomocí budoucí ATS Sv. Anna dopravována do Záluží. Ze Záluží bude prodloužen zásobní řad do Hlinice, počítá se i s napojením výhledových oblastí k bydlení (nová zástavba rodinných domků).

Do doby než bude obec připojena na vodovod, je třeba sledovat kvalitu ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat Vyhlášce č. 376/2000Sb. ve znění pozdějších předpisů, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Pro zajištění potřebného množství vody by se mělo uvažovat s prohloubením domovních studní.

**kanalizace**

Místní část města Tábor – Hlinice nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu.

Splaškové vody (50 %) jsou předčišťovány v septicích, jejichž přepady jsou zaústěny do místního rybníka nebo do Stříbrného potoka. Ostatní splaškové vody (50%) jsou zachycovány v bezodtokových jímkách.

Dešťové vody (100%) jsou odváděny dešťovou kanalizací do místních vodotečí.

\*\*\*\*\*

V této místní části je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Jednotná kanalizace v celkové délce 1,790 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 300 až DN 500 (v současné době je vydáno ÚR 2010).

Odpadní vody budou odváděny touto kanalizací k likvidaci na čistírnu odpadních vod v Záluží u Tábora. Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků.

Z dvanácti objektů se budou odpadní vody, akumulované v bezodtokých jímkách odvážet fekálními vozy k likvidaci na ČOV Záluží u Tábora.