

3112_069_14 Zárybničná Lhota

podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Rozhodnutí okresního úřadu o nakládání s vodami VH 1364/93-Ro, ČHP 1-07-04-059, ČHP 1-07-04-060, ČHP 1-07-04-065, ČHP 1-07-04-066, ČHP 1-07-04-073, ČHP 1-07-04-075, ČHP 1-07-04-076 ze dne 28.9.1993
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000

Zárybničná Lhota (412 - 436 m n.m.) – příměstská část města Tábor se nachází cca 2 km východně od města Tábor. V obci je trvale hlášeno 307 obyvatel (rok 2001).

Dne 10.12.2003 došlo ke změně vlastnictví vodohospodářského infrastrukturního majetku měst Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí. Vlastníkem je nyní Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor, provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s.,

vodovod

Zárybničná Lhota je v současné době zásobena z domovních studní.

Množství vody v těchto studních je nedostatečné. Kvalita vody ve studních není známa.

Zárybničná Lhota se nachází na území s vysokým rizikem výskytu radonu.

Navrhuje se připojení Zárybničné Lhoty na Vodárenskou soustavu jižní Čechy, z vodojemu Sv. Anna II - Měšice 2 x 2000 m³ (477,50/472,30 m. n. m.) a odtud gravitací do spotřebiště.

Do doby než bude obec připojena na vodovod je třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat normě ČSN 75 7111 – Pitná voda, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody. Pro zajištění potřebného množství vody by se mělo uvažovat s prohloubením domovních studní.

kanalizace

Místní část obce – Zárubybná Lhota má vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Tato kanalizace byla vybudována z betonových trub DN 300 v celkové délce 1,66 km.

Splaškové vody (100%) jsou předčišťovány v septicích, jejichž přepady jsou zaústěny do kanalizace. Tato kanalizace má vyústění do Chotovinského potoka.

Odpadní vody od rekreatantů jsou akumulovány v bezodtokých jímkách, které se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.

Kemp má vlastní ČOV typu EC.D 150.

Dešťové vody (100%) jsou odváděny jednotnou kanalizací.

V této místní části je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě a s jejím napojením na kanalizační systém města Tábor.