

3112_018_00 Hodětín**podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000
- podklady VS Bechyňsko předané 21.1.2004 na MÚ Tábor

Hodětín (446 – 458 m n.m.) se nachází cca 7,3 km jihovýchodně od města Bechyně. V obci je trvale hlášeno 52 obyvatel (rok 2001). Obec do budoucna předpokládá pokles počtu obyvatel.

vodovod

Obec Hodětín realizovala stavbu vodovodu v návaznosti na stavbu vodojemu Hodětín, který zásobuje vodou město Bechyni. Vodovod je vybudován převážně ve veřejných komunikacích. Zdrojem pitné vody pro obec je vodojem Hodětín 2 x 250 m³ (463,47/458,97 m n.m.) odtud je voda dopravována gravitací do spotřebiště.

Vlastníkem vodovodu je obec Hodětín. Provozovatelem vodovodu je VaK JČ, a.s., divize Tábor.

V obci je rybník jako zdroj požární vody.

Z důvodu vysokých úniků vody a stárí potrubí je nutná rekonstrukce sítě. Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit.

kanalizace

Obec Hodětín, která se nachází v CHOPAV Třeboňská pánev, nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Všechny odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách (50%), odkud se vyvážejí na ČOV Bechyně (vzdálena 10km), a septicích s následným vsakováním (50%).

Dešťová kanalizace, která je ve správě obce, je vybudovaná z betonových trub o profilech DN 300 - 400 a má celkovou délku 2,0 km. Kanalizace odvádí všechny dešťové vody.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků.

Vzhledem k velikosti této obce není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Sudoměřice u Bechyně.